

BVperf Bordure

BVperf Bordure est un béton ferme non structurel destiné à la pose et au réglage d'éléments de voirie et d'assainissement.

[Votre devis en ligne](#) [Téléchargez la fiche](#)

- Domaines d'application
- Avantages
- Caractéristiques
- Mise en œuvre

Domaines d'application

BVperf Bordure s'utilise pour la pose :

- **D'éléments de voirie** : bordures, pavés, dalles...
- **De dispositifs d'assainissement** : caniveaux, caniveaux à fentes...
- **D'équipements de sécurité** : glissières GBA, DBA, etc...

Avantages

- Pas de stockage ni de manutention de matériaux sur site.
- Rendement élevé, rapidité d'exécution de l'ouvrage.
- Réduction des équipes et des déplacements sur chantiers.
- Enlèvement sous centrale par camion-benne.
- Propreté du chantier.

Un doute sur le choix de votre béton ?

Nos conseillers sont là pour vous guider

Contactez-nous au +33 (0)4 74 27 59 00

Info +

BVperf Bordure peut également s'utiliser pour l'égaleisation des sols.

Caractéristiques

BVperf Bordure est un béton prêt à l'emploi hors champ d'application de la norme NF EN 206/CN.

La fluidité et la résistance mécanique de BVperf Bordure peuvent être ajustées en fonction de l'ouvrage à

réaliser et des contraintes de chantier.

Mise en œuvre

- Enlèvement sous centrale, si possible avec un camion-benne bâché afin de limiter l'impact des conditions climatiques sur la dessiccation du produit.
- Humidifier le support avant l'application du produit.
- Appliquer le produit rapidement, dès réception sur chantier.
- Respecter les prescriptions pour le coulage par temps froid ou chaud.

Recommandations

Se référer à la fiche “**Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi**”.

Se reporter au fascicule n°31 du CCTG “Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de retenue de béton”.

Conseils produits +

Les accélérateurs ou retardateurs de prise peuvent être intégrés à la formulation de BVperf Bordure.