

BVperf Propreté

BVperf Propreté est un béton maigre destiné à la préparation des supports et accès du chantier avant coulage des bétons de structure.

[Votre devis en ligne](#) [Téléchargez la fiche](#)

- Domaines d'application
- Avantages
- Caractéristiques
- Mise en œuvre

Domaines d'application

BVperf Propreté s'utilise pour une bonne préparation de la zone de chantier et de ses accès :

- **Sous-couches de bétons structuraux** (fondations, radiers, etc.).
- **Chemins d'accès temporaires.**
- **Aires d'installation** (bases-vie, bungalows temporaires).
- **Aires de stockage de matériel.**

Avantages

- Obtention d'une surface plane, propre et non terreuse.
 - Zone de chantier clarifiée pour plus de sécurité.
 - Protection du sol des intempéries.
 - Mise en place facilitée des coffrages.
 - Protection des ferrailages et des armatures de la boue.
 - Nos conseillers sont là pour vous guider.
 - Déconstruction aisée des plateformes réalisées.
- Contactez-nous au +33 (0)4 74 27 59 00

Info +

BVperf Propreté est généralement coulé sur une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm.

Caractéristiques

BVperf Propreté est un béton prêt à l'emploi hors champ d'application de la norme NF EN 206/CN.

La fluidité et la résistance mécanique de BVperf Propreté peuvent être ajustées en fonction de l'ouvrage à réaliser et des contraintes de chantier.

Le dosage en ciment de BVperf Propreté est généralement compris entre 100 kg et 250 kg.

Les granulats utilisés sont le plus souvent de Dmax 16mm.

Mise en œuvre

- Enlèvement sous centrale, si possible avec un camion-benne bâché pour limiter l'impact des conditions climatiques sur la dessiccation du produit.
- Appliquer le produit rapidement dès réception sur chantier.
- Respecter impérativement les prescriptions pour le coulage par temps froid ou chaud.

Recommandations

Se référer à la fiche “**Règles de mise en œuvre et précautions d'emploi**”.

La mise en œuvre de BVperf Propreté suit les prescriptions du DTU 13.11 (Fondations superficielles).

Conseils produits +

En cas d'accès difficile au chantier, BVperf Propreté peut être livré sous forme pompable.