

BVperf Mortier

BVperf Mortier sont des mortiers formulés spécifiquement pour la réalisation de chapes, de travaux de maçonnerie ou de voirie.

[Votre devis en ligne](#) [Téléchargez la fiche](#)

- Domaines d'application
- Avantages
- Caractéristiques
- Mise en œuvre

Domaines d'application

BVperf Mortier sont des mortiers fabriqués de façon industrielle en centrales BPE et formulés en fonction de leur destination.

- **BVperf Mortier Courant** : travaux courants.
- **BVperf Mortier Montage** : montage d'éléments de maçonnerie tels que blocs béton, briques...
- **BVperf Mortier Chape** : chape traditionnelle.
- **BVperf Mortier Calage** : calage d'éléments de voirie.

Avantages

- Prêts à l'emploi.
 - Suppression des approvisionnements de matières premières sur chantier.
 - Homogénéité et maniabilité.
 - Nos conseillers sont là pour vous guider.
 - Formulations adaptées à chaque usage.
- Contactez-nous au +33 (0)4 74 27 59 00

Info +

Pour faciliter les travaux de montage, utiliser la version retardée. Elle permet de travailler avec un mortier stabilisé à prise retardée pour une ouvrabilité améliorée.

Caractéristiques

BVperf Mortier sont des mortiers dont les caractéristiques, le dosage en liant doivent être déterminés, selon

leur destination, en fonction des exigences.

- Norme EN 998-2 : mortier maçonnerie.
- Norme EN 13-813 : chape et matériaux de chape.
- Norme NF P 18-821 : calage.

Mise en œuvre

Il convient de soigner quelques points particuliers lors de la mise en œuvre de BVperf Mortier. La mise en œuvre s'effectue à la goulotte, à la benne ou à la pompe en fonction des besoins du chantier.

- Mettre en place les produits non retardés dès réception sur chantier.

Recommandations

Se référer à la fiche “**Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi**”.

La mise en œuvre de BVperf Mortier doit suivre les prescriptions des normes et DTU en vigueur :

- Norme NF P 10-202 (DTU 20-1) : ouvrages en maçonnerie de petits éléments.
- Norme NF P 14-201 (DTU 26.2) : chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

Conseils produits +

Pour s'adapter aux spécificités de l'ouvrage et aux conditions de mise en œuvre, BVperf Mortier peut recevoir des caractéristiques complémentaires :

Par temps chaud	Retardateur de prise
Par temps froid	Accélérateur de prise
Exposition à l'humidité	Hydrofuge
Retrait au jeune âge (anti-fissuration)	Micro-fibre
Esthétique	Colorant