

## Stylperf Lumicat

Stylperf Lumicat est un béton composé de granulats photoluminescents saupoudrés en surface. Il s'intègre à tous types de finitions décoratives : désactivés, polis, imprimés, bouchardés...

[Votre devis en ligne](#) [Téléchargez la fiche](#)

- Domaines d'application
- Caractéristiques et performances
- Recommandations

### Domaines d'application

Stylperf Lumicat est utilisable pour tous types d'aménagements piétonniers privés comme publics.

- Espaces urbains : parvis, berges, pistes cyclables, places, rues piétonnes, trottoirs...
- Espaces publics et de loisirs : parcs, cours d'école, accès PMR...
- Aménagements en Maisons Individuelles : terrasses, plages de piscine, patios, escaliers...

### Caractéristiques et performances

Stylperf Lumicat est composé de particules photoluminescentes qui captent les UV le jour pour les restituer la nuit. Visibilité optimale de 0 à 5 Lux.

La technologie Lumintech® offre une visibilité maximale pendant plusieurs heures dans le noir complet.

Une technologie brevetée et qualifiée selon plusieurs normes françaises et européennes (NF X08-050-1 / NF EN1744-3 / NF EN1097-6 / EN 1367-1 / NF P18-579). En fonction du domaine d'application suivant le produit choisi (Stylperf Désactivé, Poli, Bouchardé, Empreinte), la classe de résistance et le niveau de durabilité attendus seront à définir.

### Recommandations

Les granulats photoluminescents restituent toutes leurs luminescences captées la journée uniquement dans l'obscurité totale.

Saupoudrer sur béton frais les granulats photoluminescents (dosage moyen conseillé environ 300g/m<sup>2</sup>). En fonction de la finition souhaitée, se référer aux recommandations de mise en oeuvre indiquées dans les fiches

produits Stylperf Désactivé, Poli, Bouchardé, Empreinte.

Les équipes de Béton Vicat sont à votre disposition pour vous conseiller.